



SALA DE MAQUINAS:
 LA LOSA SERA CONSTRUIDA EN HORMIGON ARMADO. PARA
 UNA CARGA ESTATICA DE 3500 KG.
 LA APERTURA SERA HACIA AFUERA CON UN ANCHO MIN. 800.
 VENTILACION CRUZADA PERMANENTE 500X500 DE VENT Y
 LUMINACION.
 LA ESCALERA DE ACCESO TENDRA UN ANCHO MIN. 800 Y
 LLEVARA BANDAS DE PROTECCION.

TABLERO GENERAL	
Sección mínima de los Conductores en [mm²]	
Línea Trifásica 380V	3x10
Línea Neutro (Graco)	6
Conductor Tierra	6
Fase Independiente	4

NOTA:
 INSTALAR EN SALA DE MAQUINAS:
 TOMA 220V 10A P/ EQUIPOS AUX
 LUMINACION ADECUADA
 LUMINACION DE EMERGENCIA

Este documento y la información en él contenida, son exclusiva propiedad de Incast SRL, y no deben ser copiados, transformados o entregados total o parcialmente a terceras personas sin el consentimiento escrito de Incast SRL, bajo pena de persecución legal.

A	al Emisión	LOTERO	13/07/2017
LC	Observación:		
PLANO N.º	ASENSOR ESTANDAR CAPACIDAD 6 PERSONAS		
CLIENTE	PROYECTO		
FECHA			
PROYECTADO			
REVISADO			
APROBADO			